

Tabella riassuntiva parametri

Hg	=	altezza massima degli edifici alla gronda
Hc	=	altezza massima degli edifici al colmo
i.s.	=	indice di sfruttamento massimo
i.o.	=	indice di occupazione massimo
i.e.	=	indice edificabilità massimo

TIPO DI ZONA	NOME ZONA		Parametri
NUCLEO DEL VILLAGGIO	NVA	Hg Hc i.s. i.o.	- - - -
NUCLEO DEL VILLAGGIO	NVB	Hg Hc i.s. i.o.	- - - -
ZONA RESIDENZIALE	R3	Hg Hc i.s. i.o.	10.00 ml 12.00 ml 0.6 30%
ZONA RESIDENZIALE (USO RESIDENZIALE)	R3S	Hg Hc i.s. i.o.	10.00 ml 12.00 ml 0.6 30%
ZONA RESIDENZIALE (USO COMMERCIALE)	R3S	Hg Hc i.s. i.o.	12.00ml 14.50ml 0.6 40%
ZONA RESIDENZIALE (USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE AL PIANO TERRENO)	R3S	Hg Hc i.s. i.o.	4.50 ml - 0.4 30%
ZONA RESIDENZIALE (USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE AI PIANI SUPERIORI)	R3S	Hg Hc i.s. i.o.	12.00ml 14.50ml 0.3 -
ZONA RESIDENZIALE	R2S	Hg Hc i.s. i.o.	10.00ml 12.0ml - 30%
ZONA RESIDENZIALE	R2	Hg Hc i.s. i.o.	7.00ml 9.00ml 0.5 30%
ZONA RESIDENZIALE	R2A	Hg Hc i.s. i.o.	Quota max.296.00 msm - 0.5 25%
ZONA TURISTICO RESIDENZIALE	T2	Hg Hc i.s. i.o.	7.00ml 9.00ml 0.5 30%
ZONA TURISTICO RESIDENZIALE	T2A	Hg Hc i.s. i.o.	7.00ml 9.00ml 0.4 25%
ZONA TURISTICO RESIDENZIALE	T2B	Hg Hc i.s. i.o.	7.00ml 9.00ml 0.4 25%
ZONA DI MANTENIMENTO	ZM	Hg Hc i.s. i.o.	- - - -
ZONA ARTIGIANALE COMMERCIALE	AR-comm	Hg Hc i.s. i.o.	10.00ml 12.00ml 0.8 40%
ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE (DESTINAZIONE ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E SPORTIVA)	Ar-I	Hg Hc i.e. i.o.	12.00ml 15.00ml 5.0 mc/mq 50%
ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE (DESTINAZIONE COMMERCIALE E SERVIZIO O ESERCIZIO PUBBLICO)	Ar-I	Hg Hc i.s. i.o.	12.00ml 15.00ml 1 50%